



# Technical Bulletin

PHENOMENAL BRANDS, Phenoseal Products  
A division of DAP Products Inc.  
2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224  
Phone: 410-779-3265

Revisado: 7/27/10

## Sellador para perímetros de laminados Phenoseal® Crystal Clear

- Un sellador transparente para laminados de cubiertas prefabricadas
- Sella en cubiertas y protectores contra salpicaduras
- Muy flexible
- El producto curado es resistente a los hongos y el moho
- Sello impermeable
- Se limpia fácilmente con agua
- Para uso en interiores

**Empaque:** Cartucho de 10 onzas líquidas (296 mL)  
**Colores:** Crystal Clear  
**Número UPC:** 51136 34126

### Identificación de la empresa:

**Fabricante:** PHENOMENAL BRANDS, Phenoseal Products, una división de DAP Products Inc., 2400 Boston St., Baltimore, Maryland 21224

**Información sobre el uso:** Llame al 1-888-327-8477 o visite phenoseal.com

**Información sobre pedidos:** 410-779-3265

### Descripción del producto:

El sellador para perímetros de laminados de cubiertas prefabricadas Crystal Clear de Phenoseal® es un producto de alta calidad a base de acrílico para sellar alrededor de bordes de laminados de cubiertas prefabricadas y protectores contra salpicaduras en nuevas instalaciones de laminados. La fórmula transparente permitirá que la belleza de la superficie brille a través. Brinda un sello muy flexible que, cuando cura, brinda la máxima protección contra la humedad y el crecimiento de moho, y se limpia fácilmente con agua y jabón.

### Usos sugeridos:

*Se adhiere a:*

- *Laminados en cubiertas prefabricadas y superficies*
- *Protectores contra salpicaduras*

### Preparación de la superficie y aplicación:

1. La superficie debe estar limpia, seca y libre de toda masilla de calafateo antigua, suciedad, polvo, residuos y grasa.
2. Corte la boquilla en un ángulo de 45° conforme al tamaño deseado del cordón.
3. Perfore el papel de aluminio del sello interior.
4. Carguelo en una pistola de calafateo.

5. Vierta a lo largo del perímetro de la cubierta presionando el sellador hacia la boquilla.
6. De ser necesario, alise el cordón con una herramienta de acabado.
7. Limpie el sellador sin secar en exceso con una esponja húmeda antes de que seque. El sellador curado se debe raspar o cortar.
8. **El sellador es blanco cuando se aplica y se vuelve transparente como el cristal al secarse, lo que generalmente demora de 7 a 14 días (dependiendo de la profundidad de las uniones, la temperatura y la humedad). Es posible que el color translúcido se blanquee al exponerse al agua, pero la claridad volverá luego de secarse. La calidad no se verá afectada.**
9. Vuelva a sellar el cartucho para almacenarlo y volverlo a usar.

***Para obtener mejores resultados:***

- *Aplique a temperaturas sobre los 4,4 °C.*
- *Las bajas temperaturas y la alta humedad aumentarán el tiempo de secado.*
- *No lo use para rellenar juntas a tope ni defectos superficiales.*
- *El tamaño de la unión no debe superar los 1,27 cm de ancho x 1,27 cm de profundidad. Si la profundidad de la unión supera los 1,27 cm, utilice un material de varilla de relleno.*
- *Almacene lejos del calor o frío extremos.*

**Características físicas y químicas:**

Tiempo de aplicación:	10 minutos
Tiempo que requiere en quedar libre de adhesión al tacto:	30 minutos
Curado completo:	48 horas bajo condiciones normales, dependiendo de la temperatura y la humedad
Olor:	Muy suave
Vehículo:	Polímero de látex acrílico
Volátil:	Agua
Punto de inflamación:	Ninguno
Sólidos:	60% ± 1%
Peso por cada galón:	1,03 ± 0,11 Kg. /l
Rango de temperatura de servicio:	-28,9 °C a 82,2 °C
Rango de temperatura de aplicación:	4,4 °C a 37,8 °C
Estabilidad de congelación y descongelación:	Pasa 5 ciclos
Vida útil:	12 meses
Cobertura:	17,07 m lineales con cordón de 0,48 cm de diámetro
MSDS No:	00010063006

**Limpieza:**

Limpie el sellador sin secar en exceso con una esponja húmeda antes de que seque. Lave sus manos con agua tibia y jabón. El material seco se debe raspar o cortar.

**Seguridad:**

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) para obtener información sobre seguridad. Puede solicitar una MSDS si visita nuestro sitio Web en [www.phenoseal.com](http://www.phenoseal.com) o si llama al 410-779-3265.

**Satisfacción garantizada:**

Si el producto no rinde al usarlo según las instrucciones dentro de un año de su compra, devuelva el envase usado y el recibo de venta a PHENOMENAL BRANDS, Technical Customer Service, 2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, MD 21224 para solicitar el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. PHENOMENAL BRANDS no será responsable de daños accidentales o resultantes.

An  Company